

Výrobok zo systému TYTAN **Therm+**

Popis produktu: PU pena napustená impregnáciou modifikovanej akrylovej disperzie
Forma produktu: Pred komprimované, samolepiace kotúče s rôznou dĺžkou
Farba: Sivá

Vlastnosti

Páska HBD je tesnenie určené na obvyklé účely. Páska HBD expanduje počas niekoľkých minút až po vyplnení priestoru škáry a vytvára sa plne účinný spoj. Pásku HBD je možné použiť pri tmelení budov až do výšky 20 metrov a odoláva rozdielom tlaku až 300 Pa, čo je možné prirovnať k sile hurikánu 9 stupňa. Páska HBD sa ľahko nanáša, neznečisťuje a pri aplikácii nezanecháva zvyšky. Pri aplikácii je potrebný iba nôž, meter a stierka.

Technické údaje:

Odolnosť voči ohňu podľa DIN 4102, časť 1:	B 2
Tlak prívalového dažďa EN 86	odoláva prudkému dažďu až do 300 pa
Koeficient priepustnosti spoja max. pracovná teplota:	DIN 18542 $a_n \leq 0,1$ +100 °C dlhodobo +130 °C krátkodobo
Odolnosť voči mrazu:	-30 °C
Skladovateľnosť:	cca 18 mesiacov

Obmedzenie:

Na základe nemeckého zoznamu nebezpečných produktov zo dňa 28.6.86 a obdobných smerníc Európskej únie nie je potrebné zvláštne značenie.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.