



Kachliarsky tmel je ohňovzdorný tmel, vhodný na trvalé opravy a vyplňovanie dier, škár, spojov a prasklín v krboch, peciach a komínoch. Prísada sklenených vlákien vytvára silnú nepriehľadnú spojivú vrstvu, ktorá sa nerozpína, ani neskracuje. Tmel má vynikajúcu príľnavosť k nasledujúcim materiálom:

- kov
- kameň
- tehly
- betón

VÝHODY

- ⇒ Špeciálne kachliarske použitie
- ⇒ Vysoká teplotná odolnosť – do 1250oC
- ⇒ Vynikajúca príľnavosť k bežným stavebným materiálom
- ⇒ Po vytvrdení sa spoj nemrví, ani nepraská
- ⇒ Stálofarebný
- ⇒ Mrazuvzdorný
- ⇒ Vlhkovzdorný
- ⇒ Bez obsahu azbestu
- ⇒ Okamžite použiteľný
- ⇒ Veľmi jednoduchá aplikácia


TYPICKÉ POUŽITIE


- ⇒ Tmelenie vnútri krbových pecí
- ⇒ Vyplňovanie krbov, pecí a grilov
- ⇒ Opravy a tmelenie prasklín a škár v krboch, peciach a komínoch
- ⇒ Opravy výfukových potrubí na automobiloch a motocykloch

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia:	pasta
Zloženie:	Vodné sklo, kaolín, sklenené vlákna
Hustota:	2,00 g/cm ³
Vytvrdzovací pomer	Cca 1 mm/deň, závisí na hrúbke, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu
Aplikačná teplota	Viac než 0o
Teplotná odolnosť	Max. 1250oC
pH	Cca 12
Farba	Čierna

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchov: Pracovné povrchy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty, bitúmenov a námrazy. Kovové podklady musia byť zbavené hrdze a odmastené acetónom. Odstrániť zvyšky starých materiálov, zvlášť potom nedostatočne súdržných náterov. Hrany tmelených povrchov zabezpečiť  maskovacou páskou. V prípade nanášania na neznáme podklady je nutné testovanie pred vlastnou aplikáciou.

Nanášanie: Odrezať plastovú špičku kartuše tesne nad závitom, podľa šírky škáry zrezať aj aplikačnú špičku pod uhlom 45° v priereze šírky škáry. Nasadiť do aplikačnej pištole a aplikovať. Ihneď po aplikácii vyhladiť škáru vlhkou stierkou alebo prstom namočeným v  **Prostriedok na zarovnanie povrchu** alebo v mydlovom či jarovom roztoku, potom odstrániť maskovaciu pásku. Ponechať tmel vytvrdnúť cca 24 hodín. Pozvoľne zvyšovať teplotu až do úplného vytvrdenia

tmelu. Ak je tmel úplne vytvrdený, má sivú farbu. V prípade výfukových systémov použite najprv tenkú vrstvu tmelu. Potom aplikovať druhú, hrubšiu vrstvu. Ponechať vytvrdnúť najmenej 24 hodín.

Čistenie: Čistiť vodou, pokým tmel nevytvrdne. Po vytvrdení môže byť tmel odstránený iba mechanicky. Po nanosení čistiť aplikačné nástroje.





Poznámky:

 **Kachliarsky tmel** by sa nemal používať:

- Pre výplne ústredných kúrení a plynového vykurovania.
- Ak klesne teplota pod 0°C,

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pomocné doplnkové produkty:

-  **Výplňový povrazec** na zaistenie optimálnej hĺbky škáry (spoja),
-  **Maskovacia páska** zaisťuje čisté hrany tmelu,
-  **Prostriedok na zarovnanie povrchu** na zaistenie hladkého povrchu,
-  **„Joint finger” set** – pomôcka na tvarovanie a vyhladzovanie povrchu tmelu.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód produktu	Obsah	Farba	Balenie	Množstvo v škatuli	Štandardné množstvo Na EURO palete
0550	310ml	Čierna	kartuša	12	1440

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom originálnom obale pri teplote od +0°C do +25°C na suchom mieste, chránenom pred mrazom.

Prepravné informácie:

Cestná:	ADR:	Bez obmedzenia
Námorná:	IMDG:	Bez obmedzenia
Letecká:	ICAO / IATA-DGR:	Bez obmedzenia
UN Číslo:		Bez čísla

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v Selena Slovakia, s.r.o.

Obsahuje: Kremičitan sodný

R36/38 Dráždi oči a pokožku. **R41** Riziko vážneho poškodenia očí. **S2** Uchovávať mimo dosahu detí. **S24/25** Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. **S26** V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. **S36/37** Noste vhodný ochranný odev a rukavice. **S46** V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.



Xi - Dráždivý

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Seleno a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Seleno vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Seleno zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastností, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Seleno Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Seleno Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.