



Stavebné polyuretánové lepidlo PB-40 je vodovzdorné jednozložkové lepidlo určené na lepenie drevených materiálov, kotvenie stavebných konštrukcií, upevňovanie stropných dosiek, krytov, izolačných dosiek, atď. Vhodné pre použitie v interiéroch aj exteriéroch. Má vynikajúcu príľnavosť k väčšine štandardných stavebných materiálov:

- drevo
- keramika
- dlažba
- betón
- prírodný kameň
- tehly
- sadra

VÝHODY

- Tvorí veľmi pevné spoje
- Odolné voči:
 - vysokým aj nízkym teplotám
 - vode
 - vplyvom počasia a starnutia
- Jednoduchá aplikácia
- Bez rozpúšťadiel
- Tepelná aj zvuková izolácia

TYPICKÉ POUŽITIE

- lepenie drevených materiálov
- spájanie hliníka (napr. okenné spoje)
- lepenie schodov, dverí
- spájanie kameňov, krycích a izolačných panelov
- lepenie sadrokartónu
- chemické kotvenie v stavebníctve

NORMY



PB-40 Stavebné polyuretánové lepidlo zodpovedá požiadavkám EN 204 s ohľadom na triedu trvanlivosti D4.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pred vytvrdením:

Zloženie	Polyuretán
Farba a konzistencia	hnedožltá pasta
Hustota pri +20°C	1,46 g/cm ³
Aplikačná teplota	od +5°C do +35°C
Pracovný čas +23°C	6-10 minút
Dĺžka úplného vytvrdenia	max. 48 hodín (napr. preglejka 10-30 minút)
Horľavosť	Nehorľavé

Po vytvrdení:

Obsah sušiny

100 %

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava povrchu - Pracovné povrchy musia byť rovné, čisté a bez uvoľnených častíc, zbavené nečistôt ako je prach, hrdza, olejové nečistoty. Všetky pôvodné obklady musia byť pred aplikáciou odstránené z dôvodu získania potrebnej priľnavosti.

Aplikácia - Koniec tuby odrezať nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné vytvoriť veľmi tenkú vrstvu lepidla.

Čistenie - Nevytvrdené lepidlo je možné odstrániť alkoholom metyletylketónu (MEK).

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód výrobku	Obsah	Obal	Počet ks/balenie	ks / EURO paleta	EAN kód
3357	310ml	kartuša	12	1440	5 903 518 034 367

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +30°C. Skladovacia teplota by nemala na dlhší čas presiahnuť +25°C. Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla.

Dopravné informácie:

Pozemná: ADR/RID: Bez obmedzenia

Námorná: IMDG: Bez obmedzenia

Letecky: Bez obmedzenia

UN číslo: Bez čísla

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE:

Dodržiňte bežné hygienické opatrenia. Viac informácií v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii u distribútora SELENA Slovakia s.r.o. na vyžiadanie.

Obsahuje: 4-4' Difenylnmetán diisocyanate, miešané izoméry. R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. **S2**

Uchovávať mimo dosahu detí. **S3** Uchovávať na chladnom mieste. **S23** Nevdychujte pary. **S24/25** Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. **S26** V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. **S28** Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydlovej vody. **S51** Používajte len na dobre vetranom mieste.

Likvidácia odpadu: Likvidáciu prázdnych čistých obalov vykonávajú na miestach určených obcou na ukladanie odpadu. Likvidáciu obalov znečistených výrobkom vykonávajú na skládke nebezpečného odpadu.

Xn - škodlivé

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.