

TECHNICKÝ LIST



SKRUTKY V TUBE - Montážne lepidlo SBR RB-20



Skrutky v tube - montážne lepidlo SBR RB-20 je univerzálne lepidlo na báze kaučuku určené na lepenie bežných materiálov počas dokončovacích prác alebo renovácií. Výrobok vykazuje vynikajúcu príľnavosť k:

- betónu
- tehľám
- drevu
- omietke

VÝHODY

- Tvorí silné, trvanlivé a stále spoje
- Vynikajúca príľnavosť k stavebným povrchom
- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Jednoduchá aplikácia
- Vhodné pre polystyrén
- Je možné lepiť aj kovové predmety k absorpčným podkladom
- Neobsahuje toluén

TYPICKÉ POUŽITIE

- lepenie bridlice, panelov a dosiek z plastu (vrátane tvrdého PVC) a dreva
- lepenie nábytku, konzol, atď., vrátane materiálov zo sadry a polyuretánu
lepenie tepelne aj zvukovo izolačných materiálov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pred vytvrdením:

Zloženie:	styren-butadién kaučuk (SBS), hydrokarbónové živice, organické rozpúšťadlá
Farba a konzistencia	hnedožltá pasta
Hustota	1,1-1,2 g/cm ³
Aplikačná teplota	+10°C až +30°C
Lisovací čas	10-20 minút
Dĺžka úplného vytvrdenia	24 - 72 hodín
Spotreba	300-600 g/m ²
Horľavosť	Horľavé

Po vytvrdení:

Obsah sušiny	70% ± 3%
Teplotná odolnosť spoja po vytvrdení	od -20°C do +60°C



SPÔSOB POUŽITIA

Príprava povrchu - Pracovné povrchy musia byť rovné, čisté a bez uvoľnených častíc, zbavené nečistôt ako je prach, hrdza, olejové nečistoty. Všetky existujúce nesúdržné obklady musia byť pred aplikáciou odstránené z dôvodu získania potrebnej priľnavosti. S lepidlom nie je možné vyrovnávať nerovnosti podkladu.

Aplikácia - Koniec tuby odrezat' nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Oba povrchy spojiť a opäť ich oddeliť. Po 5 minútach oba povrchy opäť spojiť a pevne ich stlačiť po celej lepenej ploche.

V prípade lepenia kovových predmetov k absorpčným podkladom vykonať test priľnavosti (obzvlášť pre hliník a zinok)

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód výrobku	Obsah	Obal	Počet ks/balenie	Ks/ EURO paleta	EAN kód
3349	310ml	kartuša	12	1440	5 903 518 034 350

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +25°C. Chráňte pred mrazom!

Dopravné informácie:

Cestná: ADR/RID (cross-border): horľavina 3 triedy, P.G.. II/
Námorná: IMDG/GGVSee: 3.1,EMS No. 3-05
Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3
UN číslo: 1133

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržiujte bežné hygienické opatrenia. Viac informácií v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii v SELENA Slovakia s.r.o. na vyžiadanie.

Obsahuje: heptán, hexán, izoméry R52 škodlivý pre vodné organizmy. **R66** Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie kože alebo popraskanie kože. **R67** Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. **S2** Uchovávať mimo dosahu detí. **S9** Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste. **S16** Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. **S23** Nevdychujte pary. **S33** Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. **S38** V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. **S46** V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Likvidácia odpadu: Likvidáciu prázdnych čistých obalov vykonávajú na miestach určených obcou na ukladanie odpadu. Likvidáciu obalov znečistených výrobkom vykonávajú na skládke nebezpečného odpadu.

Xn - škodlivé F - horľavé

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.