



## TYTAN PROFESSIONAL Akryl EXPRESS

**Akryl EXPRESS** je výrobkom novej generácie. Tento akrylový tmel sa vyznačuje špecifickou konzistenciou a umožňuje vyplňovať škáry a trhliny v stenách, stropoch a fasádach bez nutnosti nanášať viac vrstiev. Tento rýchloschnúci akrylový tmel je pripravený na ďalšie spracovanie a pretieranie už 20 minút po nanosení. Vďaka svojmu inovatívnemu zloženiu a špeciálnemu aplikátoru, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 360°, umožňuje tento rýchloschnúci akrylový tmel vytvoriť spoľahlivý spoj a ponúka komfort pri použití.

Tmel EXPRESS sa vyznačuje vynikajúcou príľnavosťou k väčšine stavebných materiálov, ako sú:

- betón
- omietka
- murivo
- drevo
- cement
- azbestovo-cementový materiál.

### Výhody

- ⇒ **Pripravený na ďalšie opracovanie a pretieranie po 20 minútach;**
- ⇒ **Možné pretierať všetkými druhmi farieb a lakov, nemení farebný odtieň;**
- ⇒ **Nepraská a nemrví sa;**
- ⇒ **Vhodný na opravy v interiéri a exteriéri;**
- ⇒ **Vynikajúca príľnavosť k väčšine poréznych povrchov;**
- ⇒ **Veľmi jednoduchá aplikácia.**

### Typické aplikácie

- Vyplnenie a utesnenie štrbín v stenách a na strope
- Pretmelenie skrutiek a fixačných prvkov pri inštalovaní deliacich priečok a zavesených stropov;
- Vyplňovanie škár vo fasádach.

### Technické údaje

Farba:	biela
Konzistencia:	jemná pasta
Hustota:	0,45 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)
Aplikačná teplota:	+5°C až +40 °C

### Pokyny pre aplikáciu

**Dizajn spoja:** Šírka spoja vyplneného **Tmelom EXPRESS TYTAN PROFESSIONAL** by mala byť približne 12-násobok predpokladaného pohybu a mala by byť v rozsahu 6 až 24 mm. Hĺbka spoja minimálne 6 mm a maximálne 9 mm. Veľkosť spoja nemá prekračovať 24 mm x 12 mm. Ak hĺbka spoja prekračuje 12 mm, použite produkt **Tytan Back-up Rod (výplňový povrazec)**.

**Príprava povrchu:** Kontaktná plocha musí byť čistá, zbavená prachu, oleja, tuku, bitúmenu a námrazy. Odstrániť zvyšky starých materiálov, najmä voľné a nedostatočne držiace nátery. Vyčistiť a odmastiť plochu



acetónom, izopropanolom, etanolom (kovy, sklo) alebo čistiacimi prostriedkami (plasty). Pre zaistenie elegantných hrán tmelu zakryť plochy priliehajúce k spoju maskovacou páskou TYTAN. Pri aplikovaní na neznáme podklady je potrebné dopredu vykonať skúšku.

**Aplikácia:** Odrezať vrchný kryt kartuše nad závitom. Naskrutkovať aplikačnú špičku a zrezať ju v uhle podľa požadovanej šírky spoja. Umiestniť kartušu do pištole a aplikovať tmel na požadované miesto. Tmel nanášať s dostatočným tlakom smerom do bočných strán spoja, aby bolo zaistené okamžité prilnutie. Nanesený tmel je potrebné ihneď vyhladiť vlhkou špachtľou alebo prstom (pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov namočiť do mydlovej vody). Maskovaciu pásku odstrániť ihneď po vyhladení. Po nanosení chrániť minimálne 6 hodín pred dažďom. Po vytvrdení môže byť **Tmel EXPRESS TYTAN PROFESSIONAL** pretieraný väčšinou disperzných náterov. Kompatibilitu náteru a tmelu je potrebné otestovať pred nanosením náteru.

**Čistenie:** Čistiť iba pred vytvrdením. Po vytvrdení iba mechanicky.

## Poznámka:

**Tmel EXPRESS TYTAN PROFESSIONAL** nepoužívať:

- pre spoje, ktoré sú v trvalom kontakte s vodou;
- ak prší alebo sa k dažďu schýľuje;
- na bitúmenové materiály alebo na materiály na báze dechtu a na plasty, ktoré obsahujú plastifikátory.

Vďaka plastickým vlastnostiam akrylového tmelu sa nemá produkt používať pre expanzné spoje. V takom prípade odporúčame použiť namiesto tohto produktu niektorú z našich trvale elastických silikónových tesniacich hmôt.

## Praktická informácia

### Užitočné doplňujúce produkty

- **TYTAN Back-up Rod (výplňový povrazec)** na zaistenie správnych pomerov spoja;
- **TYTAN maskovacia páska** na zaistenie elegantných hrán spoja;
- **TYTAN „Joint Finger set“** súprava stierok rôznych polomerov a hrán na uhladzovanie povrchu tmelu.

Zaručená skladovateľnosť počas 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je produkt skladovaný v neotvorených, originálnych kartušiach pri teplote od 5°C až +25°C na suchom mieste chránenom pred mrazom.

## Bezpečnosť:

Dodržujte bežné hygienické opatrenia pre prácu.

Pre profesionálnych používateľov je na vyžiadanie karta bezpečnostných údajov. Recyklovať podľa platných právnych úprav.

Prípravok sa môže používať iba na účely stanovené v návode na použitie.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či



# TECHNICKÝ LIST

ver.:1  
2010-8-16

výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.